

El toallero más rápido en calentar

CTM-50-T



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Eficiencia térmica**
 - Cuerpo de tubocurvo en acero. (FLUIDO)
 - Resistencia monotubo con termofusible de seguridad de sobrecalentamiento de clase II.
 - Potencia de 500W (sin turbo).

- **Módulo de regulación con turbo integrado.**
 - Sonda NTC de temperatura de alta precisión.
 - Potencia 1000 W (turbo).
 - Turbo ventilador con aletas de salidad ajustables.
 - Filtro de aire.
 - Sistema de seguridad de obturación y sobrecalentamiento.
 - Entrada hilo piloto.
 - Grado de protección IP24.
 - Con pantalla LCD.

- **Funcionalidad**
 - Visualización de la temperatura de consigna y ambiente.
 - Confort permanente (ajustable de 10°C a 30°C).
 - Economía permanente (ajustable de 10°C a 30°C).
 - Antihielo (prefijada a 7°C).
 - Automático vía entrada hilo piloto.
 - Turbo con función timer ajustable de 10 minutos a 90 minutos.
 - Bloqueo del teclado (seguridad niños).
 - Bloqueo hotel (bloqueo teclado salvo función turbo).

