

TEMPO

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO DE FÁCIL MANEJO



Material	Acero
IP	44
Clase	I
Cable de alimentación	1.2 m
Kit de fijación regulable	Si

Suministro de voltaje	230VAC - 50Hz
Temperatura de funcionamiento*	-10°C / +40°C
Rango de ajuste seleccionable	0-100%
Tª ambiente alcanzable máxima**	37°C
Termofusible de seguridad	Si

* Condiciones de tª ambiente para el correcto funcionamiento del control. Fuera de ese rango la electrónica puede sufrir daños.


** Depende de condiciones cómo la ubicación, m² de la estancia, tipo de planta y de aislamiento...

CARACTERÍSTICAS

- Secatoallas fluido.
- Fácil manejo.
- Función On/Off.
- Modo Confort.
- Modo Standby.
- Modo Boost 2h.
- Modo Temporizador 12/24h.

ESQUEMA

Dimensiones control
(Ancho x Alto x Fondo):
113 x 71,5 x 39 mm



MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
TEMPO 50/80 BL	400	874,5 x 500 x 90	958 x 571 x 63	8,2	9,6	Blanco	8736028587063
TEMPO 50/120 BL	700	1181,5 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15	Blanco	8736028587070
TEMPO 50/80 NG	400	874,5 x 500 x 90	958 x 571 x 63	8,2	9,6	Negro	8736028587087
TEMPO 50/120 NG	700	1181,5 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15	Negro	8736028587094
TEMPO 50/80 CR	300	874,5 x 500 x 90	958 x 571 x 63	8,2	9,6	Cromado	8736028587100
TEMPO 50/120 CR	500	1181,5 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15	Cromado	8736028587117

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).