

Aplicaciones

Bomba centrífuga multicelular.
Para uso doméstico, industrial,
agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 8 m si está
perfectamente cebada.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores e impulsores en
tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en
fundición con tratamiento
cataforesis.
Cierre mecánico en
Cerámico-grafito.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Con ventilación exterior.
Aislamiento clase B.
Versión monofásica con
protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima
del agua: 0° C.
Temperatura máxima
del agua: 60° C.
Temperatura ambiente
máxima: 40° C.
PN máxima admitida: 6 Bares

Applications

Multicellular centrifugal pump
For domestic, industrial,
agricultural and gardening use
Silent
Self-suction up to 8 m if It's
perfectly primed.

Materials

Pump body in AISI 304.
Pump shaft in AISI 431
Technopolymer diffusers and
impellers
Suction and impulsion in
cast iron with cataphoresis
treatment
Ceramic-graphite
mechanical seal
Aluminum motor housing
Gaskets in NBR/EPDM

Motor

Asynchronous 2 poles.
IPX4 protection
With external ventilation
Class B insulation
Single-phase version with
built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water
temperature: 0° C
Maximum water
temperature: 60°C
Maximum ambient
temperature: 40°C
Maximum PN: 6 Bars



MODELO	TENSION	POTENCIA NOMINAL		INTENSIDAD	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD
	(V)	W	HP	(A)	EAN	EMBALAJE	PALLET
GMK 2100	220	750	1	5.4	8436028587346	1	35
GMK 2150		1.100	1.5	7.2	8436028587353		
GMK 2200		1.500	2	8.5	8436028587360		

