

CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · PORTATIL

TIPO / MODELO

Serie PTL F23, PTL F33 y PTL BC33



## INFORMACIÓN GENERAL

- Diseño compacto.
- Gran ángulo de dispersión.
- Mando a distancia multifunción.
- Pantalla digital.
- 3 velocidades de ventilador.
- Selección automática de frío o calor (Sólo modelo bomba de calor).
- Función sólo ventilador.
- Función Deshumidificador.
- Temporizador ON/OFF.
- Códigos de error, autodiagnos.
- Modelo PTL 33 disponible versión estándar y WIFI.
- El Modelo PTL 33 no necesita drenaje (en condiciones normales de humedad).

## COMPONENTES CONSTRUCTIVOS

- Refrigerante Ecológico R290.
- Filtros de aire extraíbles en parte trasera.
- Consola de mandos en cara superior.
- Aleta oscilante.
- Plásticos de alta resistencia.
- Motor DC para la turbina.
- Compresor inverter DC.
- Condensador de 3 etapas.
- Tubo de condensados.
- Accesorios de ventana incluidos.



**CATEGORÍA**
**AIRE ACONDICIONADO · PORTATIL**
**TIPO / MODELO**
Serie PTL F23, PTL F33 y PTL BC33

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		PTL F23 LC	PTL F33	PTL F33 WIFI	PTL BC33	PTL BC33 WIFI
Referencia		0.726.458	0.726.460	0.726.462	0.726.461	0.726.463
Tipo de control		Mando	Mando	Mando y APP	Mando	Mando y APP
Tipo		Sólo frío	Sólo frío		Bomba de calor	
Capacidad frío	W	2600	3500		3500	
Capacidad calor	W	-	-		3200	
EER	W/W	2,6	2,6		2,6	
Clase eficiencia frío		A	A		A	
COP	W/W	-	-		2,8	
Clase eficiencia calor		-	-		A+	
Pot sonora máq ext.	dB(A)	64	65		65	
Alimentación		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	
Corriente nominal frío	A	4,5	6		6	
Corriente nominal calor	A	-	-		5,1	
Potencia consumida frío	W	1000	1200		1345	
Potencia consumida calor	W	-	-		1130	
Refrigerante/carga	kg	R290/0,165	R290/0,195		R290/0,195	
Circulación de aire int.	m³/h	320	390		390	
Deshumidificación	(L/h)	-	1,6		1,6	
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	280 x 675 x 290	419 x 688 x 358		419 x 688 x 358	
Peso neto	kg	20,8	27		27,5	