

CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · PORTÁTIL

TIPO / MODELO

Gama Portátil



Información general

Diseño compacto.
 Gran ángulo de dispersión
 Mando a distancia multifunción
 Pantalla digital
 3 velocidades de ventilador
 Selección automática de frío o calor
 (Sólo modelo bomba de calor)
 Función sólo ventilador
 Función Deshumidificador
 Temporizador ON/OFF
 Códigos de error, autodiagnóstico
 El Modelo Ptl 33 no necesita drenaje (en condiciones normales de humedad)

Componentes Constructivos

Filtros de aire extraíbles en parte trasera
 Consola de mandos en cara superior
 Aleta oscilante
 Plásticos de alta resistencia
 Motor DC para la turbina
 Compresor inverter DC
 Condensador de 3 etapas
 Tubo de condensados
 Accesorios de ventana incluidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA PORTÁTIL				
MODELOS	PTL F23 LC	PTL BC 38	PTL F33	PTL BC 33
CÓDIGO	0.726.458	0.726.457	0.726.460	0.726.461
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	2600	3200	3500	3500
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	•	2900	•	3200
CAUDAL DEL AIRE (m³/h)	320	300	390	390
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frío / Calor	A	A / A+	A	A / A+
CONSUMO Frío / Calor (W)	1000	1230	1345	1345
TENSIÓN / FRECUENCIA (v/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	2.6	2.6 / 2.8	2.6	2.6 / 2.8
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	65	65	65	65
DIMENSIONES (mm)	280x675x290	445x715x370	419x688x358	419x688x358
PESO (Kg)	20,8	31	27	27,5