



ECO GUT

GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR PRESSURE GROUP WITH VARIATOR

Aplicaciones

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado.

Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales.

Pantalla digital muy intuitiva.

Control muy sencillo mediante 4 botones.

Vaso de expansión incorporado.

Sistema plug&play.

Materiales

Cuerpo bomba en tecnopolímero

Impulsores en tecnopolímero

Motor

Protección IPX4

Aislamiento clase F.

Versión monofásica

220V/50 Hz

Vaso de expansión de 0,5 l.

Limitaciones

Temperatura máxima del agua: 45° C.

Temperatura ambiente: de 0 a 40° C.

PN máx. admitido 10bar

Nivel de decibelios 50 db

El agua debe ser limpia, ni corrosivo ni inflamable, sin partículas, fibras ni aceites.

Applications

Compact pressure group with built-in variable frequency. It allows energy savings of 30-60% compared to conventional pressure equipment.

Very intuitive digital display. Very easy control, by means of 4 buttons.

Built-in expansion vessel. Plug&play system.

Materials

Pump body in technopolymer

Impeller in technopolymer

Motor

IPX4 protection

Class F insulation

Single-phase version

220v/50 Hz

0,5 l. expansion vessel

Limitations

Maximum water temperature: 45°C

Ambient temperature de 0 a 40°C

Maximum PN 10 bar

Decibel level 50 db

Water clean, non-corrosive, non-explosive liquids, without any particles, fiber or mineral oil.



MODELO	Tensión (V)	P2 (Nominal) W	HP	Bocas	Alt. max (m)	Q.max (m3/h)	Aspir. (m)	CODIGO EAN	Peso Kg	Unidad embalaje
ECO GUT-40	220	0,5	0,75	1"x1"	35	4	5	8436028587643	5,45	1

